Załącznik nr 2

WZÓR

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 7

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Stalowe sploty sprężające PJSC «STALKANAT» z drutów gładkich 12.5

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego[1)]: **Y1860S7-12,5**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

są przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «STALKANAT»,
Vodoprovidna 16, 65007 Odesa, Ukraina,
Tel. +38(048) 7192910 E-mail: otk@stalkanat.com.ua,
www. stalkanat.com.ua

https://drive.google.com/open?id=1WpfiUKMhRVePNS0C1602bSaKant4yl_U

Manufacturer:
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «STALKANAT»,
Vapnyana 52a, Odesa, 65006, Ukraina,
Tel. +38(048) 7192910 E-mail: otk@stalkanat.com.ua,
www. stalkanat.com.ua

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Olga Trofimowa Dyrektor Organizacyjny SKP SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA (SKP sp. z o.o.)

Św. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin, Rzeczpospolita Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji[2)]: -

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0637 wydanie 3**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu [2)]: **Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji, numer akredytacji: AC 020, numer certyfikatu: 020-UWB-3055/W**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi[3)]
Średnica nominalna splotu, mm	12,5	**ITB-KOT-2018/0637 wydanie 3**
Powierzchnia przekroju splotu, mm^2	93,0 ± 2%	
Długość skrętu oplotu (skok spirali), mm	14·d ÷ 18·d	
Masa splotu, g/m	726,3 ± 2%	
Nominalna wytrzymalosc na rozciaganie, MPa	1860	
Prostoliniowość, mm/m	≤ 25	
Charakterystyczna wartość maksymalnej siły rozciągającej F_{mk}, kN	173	
Najwyższa wartość maksymalnej siły rozciągającej $F_{m\,max}$, kN	199	
Charakterystyczna wartość siły rozciągającej przy 0,1% odkształceniu $F_{p\,0,1k}$, kN	149	
Całkowite, proc. wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, A_{gt}, %	≥ 3,5	
Moduł sprężystości E, GPa	195 ± 10%	
Wytrzymałość na zmęczenie przy górnym poziomie naprężeń 0,7 F_{ma} i amplitudzie: 190 MPa (drut gładki), ilość cykli	≥ 2 · 10^6	
Odporność na korozję naprężeniową w roztworze A, h: - mediana ze wszystkich wyników badań - najniższy wynik badań	 ≥ 5,0 ≥ 2,0	
Wrażliwość splotu na złożony stan naprężeń, %	≤ 28	
Relaksacja naprężeń, %, w czasie 1000 h, przy sile początkowej 0,7 F_{ma}	≤ 2,5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Lukyanenko Galina Kierownik dzialu kontroli jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

26.06.2026

(miejsce i data wydania) (podpis)

[1)] Zgodnie z krajowymi systemami jceny i weryfikacji stalości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krałową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krąiowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

[2)] Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

[3)] W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.

https://drive.google.com/open?id=1WpfiUKMhRVePNS0C1602bSaKant4yl_U